

01.02.2002

Cahier des charges type 2.542

Pose rapide et sans risque de décoloration de pierres naturelles calibrées ou non calibrées, avec le mortier-colle flexible, à prise rapide PLASTIKOL K 30

Posi- tion	Quantité	Objet de la prestation	P.U.	Prix total
01		Remarque Les directives de mise en œuvre de la société Heidelberger Bauchemie GmbH – Marque Deitermann- doivent être suivies. Elles sont décrites dans les notices techniques suivantes: CERINOL FN PLASTIKOI FDX PLASTIKOL K 30 Le présent cahier des charges décrit la pose de pierres naturelles calibrées ou non calibrées avec le mortier-colle flexible, à prise rapide PLASTIKOL K 30. Cette application convient seulement sur sols intérieurs.		
02		m² Nettoyage, support Éliminer la laitance de ciment, les saletés, les traces d'huile et de graisse, les anciennes peintures et toutes les autres particules altérant l'adhérence. Le support doit convenir pour la pose de pierres naturelles en couche épaisse ou moyenne.		
03		m² Pose en couche moyenne, pierres naturelles, mortier-colle à prise rapide Fournir les pierres naturelles conformément au choix du client et les poser au mortier-colle flexible, à prise rapide PLASTIKOL K 30 en couche moyenne. Revêtement: _____ Consommation: PLASTIKOL K 30 env. 7,4 kg/m² pour une denture de 15 mm.		
04		Position alternative m² Pose en couche épaisse, pierres naturelles, mortier-colle à prise rapide Fournir les pierres naturelles conformément au choix du client et les poser au mortier-colle flexible, à prise rapide PLASTIKOL K 30 en couche épaisse. Revêtement: _____ Consommation: PLASTIKOL K 30 env. 9 kg/m² pour une denture de 20 mm.		
		m² Jointoiement, pierres naturelles, largeur des joints max. 4 mm, mortier à prise rapide Jointoyer les pierres naturelles au mortier de jointoiement, à prise rapide CERINOL FN. Consommation : CERINOL FN env. 0,3 à 1,5 kg/m² selon l'espace des joints Teinte: _____		
Report EURO				

			Report EUR		
Position	Quantité	Objet de la prestation	P.U.	Prix total	
05		m Joint de dilatation et de raccordement, pierres naturelles, mastic élastomère Appliquer le primaire solvanté à 1 composant PLASTIKOL FDN VS sur les flancs des joints au préalable. Remplir les joints de dilatation et de raccordement avec le mastic fongicide et élastomère, à 1 composant à base de caoutchouc-silicone PLASTIKOL FDX. Consommation: PLASTIKOL FDS VS de 1 à 5 ml/m pour des joints de 10 mm de profondeur, PLASTIKOL FDX env. 100 ml/m pour des joints de 10 mm de largeur.			
			Total EUR		