

Deitermann PU clean

Nettoyant pour Deitermann SG

Nature et propriétés/ Domaines d'application

Produit de nettoyage pour les pompes à injection après utilisation du gel (résine d'étanchéité) DEITERMANN SG.

Caractéristiques

Base	mélange de diesters
Teinte	transparent
Consistance	liquide
Densité	env. 1,1 kg/dm ³

Mise en œuvre

Après la fin des opérations d'injection et également en cas d'interruption du travail, remplir de DEITERMANN PU clean dans le réservoir vidé, mettre la pompe en marche, vider le mélange par le tuyau flexible sur la tête du mélangeur dans un récipient qui se ferme. Recycler ou jeter le contenu du récipient conformément à la réglementation.

Après élimination des résidus et des impuretés, accrocher le raccord du flexible dans le réservoir, remplir de DEITERMANN PU clean et pomper pour transvaser en circuit pendant 10 minutes. Retirer préalablement le raccord d'eau et veiller à ne pas pomper de l'eau. Vider également ce mélange dans un récipient qui se ferme et le jeter conformément à la réglementation.

Les autres étapes pour nettoyer la pompe ainsi que la quantité de matériau nécessaire sont indiquées dans les instructions du fabricant de la pompe.

Consommation

Env. 1 kg de DEITERMANN PU clean (en fonction de la pompe Unipress D 4 PUR Gel (société Dittmann)).

Emballage et stockage

DEITERMANN PU clean est livré en bidon de 12 kg (poids net). Entreposé au sec, le produit se conserve 36 mois env. dans son emballage d'origine non ouvert, à une température située entre +10°C à + 25°C.

En cas de contact prolongé avec le fer, une décoloration peut apparaître, toutefois les propriétés du produit nettoyant ne seront pas altérées.

Remarques

L'application de nos produits ne fait pas l'objet d'un contrôle de notre part. C'est pourquoi, nous ne pouvons accorder une garantie que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison, et non sur leur mise en œuvre correcte.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention des accidents matériels et corporels.

La présente notice annule et remplace les précédentes données sur ce produit.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureaient pas dans la présente notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

DETERMANN
maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr