

Adexin[®] FL

Dégraissant concentré pour huiles et graisses

Nature et propriétés

ADEXIN FL est un produit concentré, exempt de solvant, sans danger pour l'épiderme.

Caractéristiques

Base	phosphate, tensides
Solvant	aucun
Couleur	jaune-clair
Consistance	liquide
Masse volumique	env. 1,0 kg/dm ³
Application	pinceau, brosse, éponge, balai ou ajouté au jet à haute pression
Nombre de passes	1 à 3 selon l'importance des souillures
Consommation	20 à 100 g/m ²

Domaines d'utilisation

ADEXIN FL convient pour l'élimination des souillures d'huile et de graisse sur le béton, les enduits, la maçonnerie, les métaux, les dalles, etc. Il s'utilise concentré ou dilué à raison de 1 : 6 en volumes dans l'eau selon le degré de souillure.

Appliquer ADEXIN FL sur la surface à nettoyer préalablement humidifiée puis frotter avec un balai rigide ou une brosse. Terminer en rinçant soigneusement à l'eau propre. Le cas échéant, répéter ces opérations en employant de l'eau chaude. L'efficacité en sera accrue.

Consommation

Elle dépend du degré de souillure. Compter env. 20 à 100 g/m².

Emballage et stockage

ADEXIN FL est livré en récipient de 5 kg (poids net).
Entreposé au sec, le produit se conserve 1 an min. dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figurent pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN
maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr