

Adexin® ZE

Concentré de décapage et de nettoyage des taches de ciment

Nature et propriétés

ADEXIN ZE est un produit liquide concentré pour nettoyer et décaper les souillures de ciment et de chaux, les efflorescences calcaires (mais pas les efflorescences de sulfates), ainsi que les projections de ciment et de mortier, et les coulis de laitance.

Propriétés principales:

- Extrêmement efficace
- A diluer dans l'eau.

Caractéristiques

Base	acide organique et eau
Solvant	néant
Masse volumique	env. 1,13 g/cm ³
Couleur	incolore
Consistance	liquide
Application	brosse, pinceau
Nettoyage	eau

Domaines d'utilisation

ADEXIN ZE convient pour:

- nettoyer les surfaces en béton, béton lavé et en briques
- donner de la rugosité aux surfaces lisses en béton, en vue d'améliorer l'accrochage de peintures ou de revêtements appliqués ultérieurement
- nettoyer les piscines en plein air (peintures ou carrelages)
- nettoyer les machines à mortier ou les bétonnières.

Mise en œuvre

Du fait du grand nombre de supports possibles, il est indispensable d'effectuer un essai préalable sur une surface-témoin pour déterminer si le support peut être traité, ainsi que la concentration optimale.

ADEXIN ZE n'attaque ni les peintures à base de résines synthétiques, ni les vernis résistants aux acides, à condition que les pores soient fermés. Dans le cas contraire, la couche de peinture ou de vernis se décollerait du support ou bien se colorerait.

Si le béton contient des agrégats minéraux ferreux, un brunissement de la surface traitée est possible.

Mouiller abondamment à l'eau les surfaces à traiter. Diluer ADEXIN ZE à l'eau à raison de 1 : 10 à 1 : 15 selon la nature et la tenacité des souillures à éliminer. Pour la dilution, n'utiliser que des récipients en plastique.

Selon la tenacité des salissures, appliquer la dilution d'ADEXIN ZE en une ou plusieurs passes au pinceau ou à la brosse. En frottant, énergiquement on améliore l'effet obtenu. Rincer aussitôt à l'eau propre après chaque opération de nettoyage.

Après application rincer soigneusement à l'eau.

Après traitement et séchage complet, pulvériser le décoffrant RELAX B 2 sur les parties de machines ainsi traitées.

Précautions

ADEXIN ZE provoque des brûlures ainsi que des cautérisations.

Les parties sensibles aux acides, qui risquent d'être en contact avec ADEXIN ZE (armatures, tuyauteries, gouttières, appuis de fenêtres ou autres objets métalliques) **doivent être soigneusement protégées** avant l'application de l'ADEXIN ZE.

Emballage et stockage

ADEXIN ZE est livré en emballages de 10 litres et 1 litre (contenus nets). Entreposé au frais, le produit se conserve 12 mois min. dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels. La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figurent pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN
maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr