

Superflex® AB 75 Superflex® AB 150

Bandes d'étanchéité, à base d'élastomères, pour joints de raccordement et joints périphériques sol/murs

Nature et propriétés

Les joints de raccordement sol / murs et murs / murs entrant dans le domaine d'utilisation des procédés d'étanchéité liquide, type SUPERFLEX D 1, D 2, 40 et 40 S sont pontés de façon durable avec la bande d'étanchéité SUPERFLEX AB 75 ou AB 150. Les bords de la bande sont collés puis marouflés avec les produits flexibles indiqués ci-dessus.

La bande d'étanchéité se compose de deux parties: une zone extensible à base d'élastomères et une zone d'adhésion centrale en non-tissé polyester soudé latéralement sur les deux côtés. La bande d'étanchéité permet les jonctions difficiles, comme les joints de périphérie de bassins de piscines, les joints pour marches d'escalier, etc. sans problème.

Caractéristiques

Base	élastomères spéciaux
Couleur	bleu turquoise
Elongation à la rupture	190 %
Résistance à la traction	7 N/mm ²
Dureté shore A	55
Résistance à la pression d'eau	2,0 bar
Résistante	rayons UV, conditions météorologiques, solutions salines, lessives alcalines, solvants polaires (par ex. alcool et cétone)
Non résistante	huiles minérales, différentes sortes d'essence, carburants et aromatiques (par ex. toluène)
Résistance thermique	de - 40 °C à + 90 °C
SUPERFLEX AB 150	largeur : 20 cm; zone de traction : 15 cm;
SUPERFLEX AB 75	largeur : 12,5 cm; zone de traction : 7,5 cm

Domaines d'utilisation

La bande d'étanchéité est utilisée en intérieur et en extérieur pour étancher les joints de raccordement sol-murs ou murs-murs et les joints périphériques sur des surfaces qui ont été étanchées au SUPERFLEX D 1, D 2, 40, 40 S ou 41: balcons et terrasses, salles de bains, douches, locaux soumis à l'humidité ainsi que margelles de bassins de piscines.

Mise en œuvre

Appliquer une première couche sur le support de la largeur des côtés de la bande avec le produit SUPERFLEX D 1, D 2, 40 ou 40 S. Dérouler la bande de façon à ce que ses deux côtés soient posés dans le produit d'étanchéité frais. Maroufler ensuite les côtés avec une deuxième couche du même produit.

Lors du collage de la bande, veiller à ce que la zone de traction demeure exempte de colle; la recouvrir éventuellement en cas d'interruption des travaux avec une bande en PVC ou en polyéthylène.

Les raccords entre la bande courante et les pièces précoupées SUPERFLEX pour angles rentants ou sortants sont collés avec SUPERFLEX D 1, D 2, 40 ou 40 S. Avant le collage, nettoyer les zones destinées à recevoir la bande d'étanchéité SUPERFLEX AB 75 ou AB150.

Emballage et stockage

Les bandes d'étanchéité SUPERFLEX AB 75 et AB 150 sont livrées en rouleaux de 10 mètres et de 50 mètres.
La manchette d'étanchéité SUPERFLEX MA 1 est livrée en dimensions hors tout 118 x 118 mm (avec trou central Ø 15 mm).
Les angles rentrants préformés SUPERFLEX AB et les angles sortants préformés SUPERFLEX AB font partie également du système. Ils sont livrés à l'unité.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels. La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figureaient pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN

maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr