

Relax[®] 7

Cire de décoffrage, à base de solvant, pour coffrages absorbants ou non absorbants

Nature et propriétés

RELAX 7 est une cire de décoffrage, prête à l'emploi, permettant l'obtention de surfaces décoffrées sans aucun défaut, lisse et sans tache.

Propriétés principales:

- Utilisation universelle pour coffrages de tout type: métal, bois, matières synthétiques (plastifié ou contreplaqué imprégné), fibres de verre, etc.
- Permet l'obtention de bétons architectoniques de première qualité
- Résiste à la pluie et aux intempéries
- Convient pour surfaces en béton devant être ultérieurement revêtues d'enduits, car le produit ne dépose aucune substance pouvant diminuer le taux d'absorption du béton

Caractéristiques

Base	mélange d'huile et de cire
Solvant	oui
Couleur	jaune clair
Consistance	pâteuse
Action	physico-chimique
Masse volumique	env. 0,80 kg/dm ³
Température d'application	de 0 à + 80 °C (sup-port et air ambiant)
Application	chiffon souple ou pinceau
Consommation	de 25 à 50 ml/m ²

Domaines d'utilisation

RELAX 7 convient aussi bien pour les panneaux de coffrages absorbants ou non absorbants que pour les coffrages en voliges brutes ou rabotées et les coffrages recouverts d'un film superficiel de résine.

RELAX 7 n'occasionne aucune tache, ni décoloration du béton et permet d'appliquer un enduit ou une peinture ultérieurement sur le béton, dans la mesure où les consommations indiquées sont respectées.

Mise en œuvre

Préparation des supports

La surface du coffrage doit être propre et sèche, de manière à ne pas souiller le béton.

Application

RELAX 7 est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué à l'eau. Appliquer au pinceau, au chiffon ou en film et uniforme pour obtenir des bétons apparents impeccables.

Éliminer l'excédent de RELAX 7 dû à des

éclaboussures ou coulées dans le cas de coffrages en bois très absorbants (nouveaux coffrages en bois prétraités).

Pour les coffrages structurés, appliquer le décoffrant en quantité telle qu'il n'y ait aucun risque d'accumulation de produit dans les creux.

Consommation

La consommation est fonction de la nature du coffrage et varie entre 25 et 50 ml/m².

Emballage et stockage

RELAX 7 est livré en récipients 32 litres (contenus nets).

Entreposé au frais, ce produit se conserve 1 an min. dans son emballage d'origine non ouvert.

Remarques

La mise en œuvre correcte de nos produits n'est pas soumise à notre contrôle. Notre garantie ne porte dès lors que sur la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison. Nous ne pouvons donc pas assurer la responsabilité des mécomptes éventuels provenant d'une application incorrecte de nos produits.

Respecter les mesures de sécurité mentionnées dans la fiche de sécurité du produit et sur l'étiquette des emballages, en matière de prévention d'accidents corporels et matériels.

La présente notice technique annule et remplace toutes les informations précédentes données sur ce produit.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits dans le sens d'une amélioration de leurs caractéristiques techniques.

Les informations communiquées par nos services et/ou distributeurs et qui ne figurent pas dans la présente notice technique, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.

DETERMANN

maxit Group

maxit France
4, rue de Mulhouse
68180 Horbourg-Wihr
France
Tél. 03 89 20 10 80
Fax 03 89 20 10 75
Internet www.maxit.fr

maxit France
Allée de la Luye
01150 Saint-Vulbas
France
Tél. 04 74 46 20 80
Fax 04 74 61 58 80
Internet www.maxit.fr

maxit France
Route de Tritteling
570380 Faulquemont
France
Tél. 03 87 29 27 70
Fax 03 87 29 38 98
Internet www.maxit.fr